

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



Referenznummer: 30377 – (1)			
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BÖCOPUR 1K	
2.	Verwendungszweck (e)	Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf Polyurethan-Basis	
3.	Hersteller	GEORG BÖRNER Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co.KG; Heinrich-Börner-Straße 31; D-36251 Bad Hersfeld	
4.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 3	
5.	Europäisches Bewertungsdokument Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle Notifizierte Stelle	ETAG 005 Teil 6, Ausgabe 2004-03, verwendet als EAD gemäß Art. 66 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ETA-04/0113 vom 28. August 2017 Deutsches Institut für Bautechnik entfällt	
6.	Wesentliche Merkmale	Leistung	Techn. Spezifikation
	Brandverhalten	Klasse E	ETAG 005-6:2000
	Beanspruchung durch Feuer von außen (Systemprüfung)	B _{roof} (t1)	
	Erwartete Nutzungsdauer	W3	
	Klimazone	M und S	
	Nutzlasten	P1 – P4	
	Dachneigung	S1 – S4	
	Oberflächentemperatur niedrigste: höchste:	TL4 TH4	
	Erklärung zu gefährlichen Stoffen:	Keine Enthalten	
	Wasserdampfdiffusionswiderstands-zahl μ :	≈ 1460 (bei 50% auf 100% rel. F.)	
	Widerstand gegenüber Windlasten	≥ 50 kPa (für Untergründe mit Reißfestigkeit ≥ 50 kPa)	

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ludek Smida, Geschäftsführer

Michael Börner, Geschäftsführer

Bad Hersfeld, 12.04.2021